



OCULAR ÁMBAR
Ref. 11120
 EN 166 1 F 2C-1,2
 EN 170



OCULAR AHUMADO
Ref. 11185
 EN 166 1 F 5-3,1
 EN 172



Modelo	ARTY
Referencia	11100

Características	<p>Gafa ligera y compacta, con ocular integral de policarbonato.</p> <p>Ocular muy envolvente, de curvatura 10 dpt.</p> <p>Ocular de 2.4 mm de espesor.</p> <p>Patillas de poliamida.</p> <p>Se adapta al contorno facial protegiendo frontal y lateralmente de la intrusión de objetos o partículas.</p> <p>Protección contra partículas y filtro ultravioleta (EN170)</p>
------------------------	---

Aplicaciones	<p>F - Protección contra partículas a gran velocidad - impacto bajo de energía (bala de 6 mm a 45 m/s)</p> <p>EN170 - Protección contra radiación ultravioleta</p>
---------------------	--

Standards	EN166 1F / EN 170
------------------	-------------------

CLASE ÓPTICA	Clase óptica 1 - Largos periodos de uso
MATERIALES	Ocular: policarbonato // Montura: plástico y tuercas metálicas
OCULAR	Espesor 2,4 mm // Escala ocular 2C-1,2 (claro); 5-3,1 (ahumado)
EMBALAJE	12 ud (unidad mínima de venta) // 300 uds (caja grande)





AMBAR LENS
Ref. 11120
 EN 166 1 F 2C-1,2
 EN 170



SMOKE LENS
Ref. 11185
 EN 166 1 F 5-3,1
 EN 172



Model	ARTY
Reference	11100
Features	<p>Compact and lightweight spectacle, with polycarbonate lenses.</p> <p>Curvature of 10 dpt, very comfortable.</p> <p>Polyamide side pieces and lens of 2,4 mm.</p> <p>It perfectly fits the shape of the face, protecting the front and sides against particles.</p> <p>Protection against particles and UV filter (EN170)</p>

Applications	<p>F - Protection against high speed particles - low energy impact (45 m/s - 6 mm diameter steel ball)</p> <p>EN170 - Protection against UV radiation</p>
---------------------	---

Standards	EN166 1F / EN 170
------------------	-------------------

OPTICAL CLASS	Optical class 1 -Long periods of use
MATERIALS	Lens: polycarbonate // Frame: plastic and metal screws
LENS	Thickness 2,4 mm // Lens filter 2C-1,2 (clear); 5-3,1 (smoked)
PACKAGING	12 pcs (minimal sales unit) // 300 pcs (box)

